



Adesivil D3

**Водостойкий клей
для склеивания стыков
деревянных и
ламинированных
покрытий, элементов из
дерева, ДСП и фанеры,
не содержит растворитель**



НАЗНАЧЕНИЕ

- Склеивание шпунтовых деревянных элементов.
- Склеивание шпунтовых ламинированных и ДСП панелей.
- Склеивание небольших деревянных секций.
- Склеивание наружных дверей, оконных рам, кухонь, ванных шкафчиков подверженных спаванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Adesivil D3 - клей на основе вододисперсионного поливинилацетата, не содержащий растворителей и других раздражающих материалов. Может использоваться без риска для здоровья и храниться без специальных мер безопасности.

Adesivil D3 - быстросхватывающийся клей, который после высыхания образует водонепроницаемую прозрачную пленку, которая классифицируется как D3 согласно EN 204/205.

Adesivil D3 обеспечивает идеальную адгезию (даже в условиях горячего склеивания) и стойкость к длительным статическим нагрузкам.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте при температуре ниже +15°C.
- Не разводите водой.
- Не используйте для приклеивания дерева непосредственно на основание. Используйте продукты MAPEI, специально разработанные для укладки паркета.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Adesivil D3 поставляется в удобной упаковке, оснащенной специальным наконечником, который регулирует количество применяемого клея. Нанесите необходимое количество клея **Adesivil D3** на пазы склеиваемых секций или на склеиваемые элементы так, чтобы поверхность полностью пропиталась.

Соедините склеиваемые поверхности до высыхания клея (от 5 до 10 минут) и сильно прижмите. Все остатки клея необходимо немедленно удалить влажной салфеткой. Напольное покрытие готово к пешим нагрузкам через 12-24 часа и полной эксплуатации после полного высыхания через 24-48 часов, в зависимости от температуры воздуха и абсорбции древесины.

РАСХОД

Приблизительно 0,025 кг/погонный метр (0,1-0,2 кг/м² при использовании для склеивания деревянных секций).

ОЧИСТКА

Еще влажный **Adesivil D3** очищается с поверхности дерева, рук и одежды водой. После высыхания клей удаляется салфеткой с растворителем.

УПАКОВКА

Adesivil D3 поставляется в бутылках по 500 г.

ХРАНЕНИЕ

Избегайте воздействия мороза при транспортировке и хранении, а также длительного воздействия температур ниже +5°C. В нормальных условиях и в оригинальной закрытой упаковке **Adesivil D3** стабильный в течение 24 месяцев.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Adesivil D3 не является опасным материалом согласно Европейским стандартам. Тем не менее, во время работы рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, а также придерживаться стандартных норм безопасности во время работы с химическими продуктами. Инструкция по технике безопасности предоставляется по запросу.

Adesivil D3



Нанесение валиком Adesivil D3 для склеивания деревянных элементов



Склеивание деревянных оконных рам для экстерьеров



Нанесение Adesivil D3 на шпунтовое ламинированное напольное покрытие



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	паста с низкой вязкостью
Цвет:	белый
Сухая пленка:	прозрачный
Плотность (г/см ³):	1,1
pH:	3
Вязкость по Брукфильду (мПа*с):	15 (# 3 - 20 об/мин.)
Содержание сухих веществ (%):	52
Срок хранения:	24 месяца в оригинальной закрытой упаковке Беречь от мороза
Класс опасности согласно ЕС 1999/45:	нет Перед использованием прочесть параграф «Инструкция по технике безопасности» и сведения, приведенные на упаковке и паспорте безопасности материала
Таможенный код:	3506 91 00

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и 50% влажности)

Температура нанесения:	От +15°C до +35°C
Рабочее время нанесенного раствора:	5-10 минут
Допускается хождение:	прибл. 12 – 24 часа
Полное отвердевание:	прибл. 24 – 48 часов
Влагоустойчивость (EN 204-205) – Класс:	D3
– Адгезия: (тест №4: 7 дней при +23°C + 4 дня погружения в воду + 7 дней при +23°C) (Н/мм ²):	> 8

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Референции по данным продуктам предоставляются по запросу и доступны на сайте www.mapei.com

Всегда обращайтесь внимание на изменения, которые могут быть в последней обновленной версии технической карты, доступной на нашем сайте www.mapei.com



Установка шпунтовых ламинированных напольных покрытий



СТРОЯ БУДУЩЕЕ