



Kerapoxy Cleaner

Специальный очиститель для удаления остатков заполнителей межплиточных швов на эпоксидной основе



НАНЕСЕНИЕ

Kerapoxy Cleaner - очиститель для удаления остатков затирок на эпоксидной основе, таких как **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design** и т. д., с поверхности керамической плитки и стекломозаики.

Примеры использования

- Удаление остатков эпоксидных затирок с поверхности керамической плитки и стекломозаики.
- Финишная очистка поверхности плитки/мозаики, швы которой заполнялись **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design** и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Kerapoxy Cleaner - концентрированный жидкий очиститель для удаления остатков пятен или разводов эпоксидных материалов без выделения вредных веществ. При правильном использовании не разрушает поверхности плитки/ мозаики или заполнителя

(предварительно проведите тест на химическую стойкость материала).

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте на полированном мраморе и камне.
- Не используйте на деревянных поверхностях.
- Не используйте для метакриловых бассейнов.
- Перед использованием **Kerapoxy Cleaner** на материалах, в химической стойкости которых вы неуверенны, сделайте пробное нанесение, чтобы проверить, не повредит ли очиститель поверхность.
- Перед использованием, защитите все поверхности, которые могут повредиться при прямом контакте с материалом.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесите **Kerapoxy Cleaner** на очищаемую поверхность или на остатки заполнителя, оставьте на несколько минут. Затем протрите поверхность

губкой Scotch-Brite® и тщательно промойте водой. Очистка материалов с еще свежим заполнителем более эффективна. При очистке уже затвердевших остатков затирки, материал необходимо выдерживать более длительное время (15-20 минут) или повторить нанесение.

УПАКОВКА

Kerapoxy Cleaner поставляется в бутылках с распылителем по 0,75 кг и бутылках по 5 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Kerapoxy Cleaner 24 месяца в оригинальной закрытой упаковке в прохладном месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Kerapoxy Cleaner не относится к опасным материалам в соответствии с действующей классификацией подобных смесей. При работе с материалом рекомендуется придерживаться стандартных

мер предосторожности при работе с химическими веществами. По запросу предоставляется лист безопасности на данный материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать

лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с

неправильным применением этого материала.

Пожалуйста ознакомьтесь с последней версией Технической Карты, которая размещена на сайте www.mapei.com Референции на данный материал предоставляются по запросу или находятся на сайте www.mapei.com

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	прозрачный соломенный
Плотность (г/см³):	1,01
pH:	12,5
Срок хранения:	24 месяца в закрытой оригинальной упаковке

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (+23° С и 50% относительной влажности)

Температура применения:	от +5°С до +35°С
Время выдержки перед промывкой водой:	несколько минут, если нанесено на свежий наполнитель; до 4-х часов для более старых загрязнений

Официальный дистрибьютор:

