



MAPEI

Silancolor Primer

Грунтовка на основе силикона



СГЛАЖИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Silancolor Primer - водорастворимая грунтовка на основе силиконовых смол для использования с целью регулирования поглощающих свойств основы перед нанесением краски **Silancolor Paint**. **Silancolor Primer** с цветным финишным покрытием **Silancolor Paint** составляют систему окрашивания интерьера/экстерьера, которая обеспечивает защиту поверхности стен от химического воздействия, УФ-лучей и влаги в целом, поддерживая паропроницаемость основания и высокий водоотталкивающий эффект, которые не могут быть получены с использованием традиционных систем окрашивания.

Примеры использования

Silancolor Primer используется в качестве грунтовки на поверхности стен перед нанесением финишного слоя **Silancolor Paint** для регулирования впитывающей способности основания и для лучшего сцепления краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silancolor Primer - водорастворимая грунтовка на основе силиконовых смол с высокими проникающими свойствами.

Silancolor Primer регулирует впитывающие способности основания и действует в качестве адгезионного слоя перед нанесением **Silancolor Paint**. **Silancolor Primer** способствует укреплению и очищению поверхностей, которые нуждаются в противопыльной обработке.

Silancolor Primer не имеет запаха, не содержит растворителей и может быть применен в закрытых или слабо проветриваемых помещениях.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Подготовка основания

Новые поверхности, нуждающиеся в обработке,

а также поверхности которые требуют ремонта, должны быть отремонтированными, совершенно чистыми, однородными и сухими. Полностью удалите все следы масла или смазки и плохо закрепленные частицы с поверхности. Заполните трещины и отремонтируйте поврежденный бетон растворами линейки **Mapegrout**. Заполните поры и неровные участки основания, используя **Monofinish** или **Mapefinish**. Нанесите **Silancolor Primer**.

Подготовка материала

Silancolor Primer поставляется готовым к использованию.

Нанесение материала

Перемешайте **Silancolor Primer** перед использованием и нанесите его с помощью кисти, валика или распылителя. Защищайте **Silancolor Primer** от проливного дождя на протяжении не менее 12 часов. На **Silancolor Primer** можно наносить краску **Silancolor Paint** через 24 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Silancolor Primer** для металлических и поверхностей.
- Не наносите **Silancolor Primer** при температуре ниже +10°C.
- Не наносите **Silancolor Primer** на мокрые поверхности.

Очистка

Кисти, валики или распылитель (безвоздушный) могут быть очищены водой до высыхания **Silancolor Primer**.

РАСХОД

От 100 до 150 г/м².

УПАКОВКА

Silancolor Primer поставляется в 10 кг пластиковых канистрах.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла, при температуре от +5°C до +30°C.

ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ МАТЕРИАЛА

Silancolor Primer не относится к опасным веществам согласно действующих норм классификации смесей. Однако во время работы с материалом рекомендуется использовать защитные перчатки и очки, и предпринимать меры предосторожности для работы с химическими веществами. Для дальнейшей и более детальной информации о безопасном использовании продукта обращайтесь к действующей инструкции по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Пожалуйста, ознакомьтесь с действующей инструкцией по технике безопасности, доступной на нашем сайте www.mapei.com.

Все важные референции на данный материал доступны за запросом и на сайте www.mapei.com

МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

водорастворимая силиконовая грунтовка на основе смол

ПРИМЕНЕНИЕ

продукт применяется в качестве грунтовки на поверхность стен для регулирования впитывающих свойств основания и для обеспечения лучшей адгезии **Silancolor Paint**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:	текучая жидкость
Содержание сухих веществ (%):	12
Удельный вес (г/см ³):	приблизительно 1,01
Теоретический расход (м ² /кг):	6-10
Опасность для здоровья согласно ЕС 1999/45:	неопасен. Перед использованием обратитесь к "Инструкции по технике безопасности при приготовлении и применении», и информации на упаковке и в Паспорте безопасности продукта.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Silancolor Primer поставляется готовым к использованию.

Рекомендуется перемешать **Silancolor Primer** перед применением.

ВЫСЫХАНИЕ

на открытом воздухе

Окрашивание

через 12-24 часа

Официальный дистрибьютор:

