



Ultrascoat Oil Wax

**Водо- и маслоотталки-
вающий финишный
материал с очень слабым
запахом на основе масла
и воска, для защиты
деревянных поверхностей
и придания им мягкого
теплого цвета**



НАЗНАЧЕНИЕ

Водо- и маслоотталкивающий материал на основе масла для обработки и защиты дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultrascoat Oil Wax - материал на основе масла/воска для обработки деревянных полов, который благодаря своим особым характеристикам гарантирует надежную защиту от пятен, позволяя сохранять таким образом естественную красоту дерева в течение многих лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Ultrascoat Oil Wax** при температуре ниже +10°C.
- Используйте только чистые емкости и инструменты.
- Не выливайте остатки материала обратно в оригинальную емкость.
- Все инструменты, использованные для нанесения материала, например, валики, кисточки, мягкие диски и хлопчатобумажные тряпки, необходимо замочить водой сразу же после применения, чтобы предотвратить риск самовоспламенения.

ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Отшлифуйте поверхность напольного покрытия до получения желаемой финишной отделки, удалите

все следы грязи и пыли перед нанесением защитного финишного материала.

Нанесение

Ultrascoat Oil Wax поставляется готовым к применению; перед нанесением перемещайте в течение нескольких минут.

Защитное финишное покрытие

Нанесите обильный слой **Ultrascoat Oil Wax** при помощи валика **Ultrascoat Roller Oil** или **Ultrascoat Steel Spatula**. Подождите 30-45 минут и удалите какие-либо излишки материала при помощи однодисковой шлифовальной машинки посредством **Ultrascoat White Pad** и хлопчатобумажной тряпки.

Приблизительно через 6 часов нанесите второй слой таким же методом, как и первый.

Обслуживание

Для очистки и технического обслуживания полов, обработанных **Ultrascoat Oil Wax**, применяйте **Ultrascoat Universal Cleaner** и **Ultrascoat Oil Care**.

Очистка

Очистьте инструменты и удалите остатки **Ultrascoat Oil Wax** при помощи **Pulicol 2000**, пока материал еще свежий.

РАСХОД

1 л каждые 10-30 м² в зависимости от адсорбции дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	текучая
Внешний вид:	масло
Цвет:	нейтральный
Плотность (г/см ³):	0,8
Температура нанесения:	от +10°C до +25°C
Нанесение:	валиком, кисточкой, мягким диском или шпателем
Время удаления:	35-45 минут

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальной упаковке в сухом помещении.

УПАКОВКА

2,5 л канистры.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ultracoat Oil Wax не считается опасным веществом, согласно действующим нормам и принципам классификации смесей. Рекомендуется использовать перчатки во избежание сухости и растрескивания кожи, защитные очки, а также придерживаться стандартных мер безопасности при работе с материалами строительной химии.

Более подробная информация о безопасном использовании данного материала содержится в последней версии Паспорта Безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают

всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Всегда обращайтесь внимание на изменения, которые могут быть в последней обновленной версии технической карты, доступной на нашем сайте www.mapei.com

Все важные референции на данный материал доступны по запросу и находятся на сайте www.mapei.com