

IDROPRIMER

IDROPRIMER – битумный праймер на водной основе, что содержит отборный битум. В сравнении с простыми праймерами на основе растворителя, у IDROPRIMER есть преимущества – он не воспламеняется и без запаха.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

IDROPRIMER – битумный праймер на водной основе, что содержит отборный битум. В сравнении с обычными праймерами на основе растворителя, у IDROPRIMER есть преимущества – он не воспламеняется и без запаха.

Не смотря на то, что он на водной основе, он быстро сохнет.

IDROPRIMER – очень жидкий материал с отличными адгезивными свойствами на всех поверхностях.

НАЗНАЧЕНИЕ

IDROPRIMER рекомендуется как адгезивный праймер для защиты от пыли перед нанесением битумных полимерных мембран или жидких битумных мембран.

IDROPRIMER также может наноситься как основание для гидроизоляционных работ на существующих мембранах.

НАНЕСЕНИЕ

Этот тип праймера готов к применению после перемешивания. IDROPRIMER можно наносить с помощью распылителя или валика или щетки на сухие и чистые поверхности, очищенные от масла.

Не наносите праймер при температуре ниже 5°C, или в случае надвигающегося дождя, так как дождь может смыть материал. IDROPRIMER боится мороза.

Время высыхания зависит от толщины материала и типа основания; время высыхания возрастает до 8 часов в случае большого количества материала, холодной температуры или поверхности с низкой адсорбцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
ВНЕШНИЙ ВИД	Жидкий	ВЯЗКОСТЬ DIN ПРИ 20°C	20''-30''

ЦВЕТ	Коричневый	ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	НЕВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ
РН ПРИ 20°C	11-13	ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	4 - 6 ЧАСОВ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C	0,95-1,05 кг/л	САМОВОЗГОРАНИЕ	>200 °C
СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 130°C	32% - 37%	РАСХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЕРХНОСТИ	200-300 г/м ²
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	+5°C	СРОК ХРАНЕНИЯ В ОРИГИНАЛЬНОМ ВЕДРЕ	12 месяцев

УПАКОВКА, СРОК ХРАНЕНИЯ И ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	
Упаковка	Ведро по 5л, 20л
Срок хранения	Срок хранения материала составляет 12 месяцев в закрытых ведрах в сухом помещении, защищенном от воздействия УФ-лучей. Боится мороза.
Очистка инструментов	После использования очистьте инструменты с помощью обычного растворителя

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Смотрите лист безопасности